TAPIS ROULANT POUR GRAVATS

Le tapis roulant de référence pour évacuer la terre et les gravats des endroits étroits et difficiles d'accès.

POLYVALENT ET PRATIQUE

Cette gamme de tapis roulant est adaptée pour les travaux en sous-sol ou dans les lieux très étroits. Une solution alternative et performante aux petits engins de chantier traditionnels qui facilite la manutention et le transfert des matériaux en vrac sur vos chantiers.

LÉGER ET PORTABLE

Entièrement construit en aluminium, ce tapis roulant offre un équilibre parfait entre robustesse et légèreté. Grâce à sa conception ingénieuse, il peut être facilement déplacé et positionné par une ou deux personnes selon la longueur.

Points forts

Poignées de manœuvres : permettent une bonne prise en main pour déplacer et positionner le convoyeur

Bande caoutchouc avec chevrons pour le convoyage de tous types de matériaux.

Tréteau pour assurer la stabilité du convoyeur et ajuster son angle d'inclinaison.

Passage de fourches pour faciliter les opérations de levage.

Roues rétractables pour simplifier le transport et le stockage du matériel.

info@sautec.fr www.sautec.fr +33 3 62 65 82 62

Caractéristiques techniques

	Longueur du tapis roulant pour gravats			
	3m	**4 m**	**5 m**	**6 m**
Alimentation	Electrique monophasé 220V			
Largeur de la bande	400 mm			
Type de bande	Bande caoutchouc avec des chevrons			
Vitesse de la bande	De 20m/min à 32m/min			
Motoréducteur	1,0 KW	1,0 KW	1,0 KW	1,0 KW
Dimensions de stockage	0,73m x 3,1m x 0,6m	0,73m x 4,1m x 0,6m	0,73m x 5,1m x 0,6m	0,73m x 5,9m x 0,6m
Poids	≈ 123 kg	≈ 138 kg	≈ 153 kg	≈ 168 kg