



31 rue de la Fonderie,
59200 - Tourcoing (France)



+33 3 62 65 82 62



info@sautec.fr



www.sautec.fr



FICHE TECHNIQUE - TYPE 15

TAPIS ROULANT POUR GRAVATS

A PROPOS

Experts

de la manutention continue

nous concevons des solutions qui optimisent votre logistique et renforcent **votre compétitivité.**



● L'offre

s'articule autour d'une gamme complète de convoyeurs à bande et sauterelles, disponibles immédiatement et personnalisables grâce à nos accessoires dédiés.

● Pour les projets spécifiques

nous concevons et fabriquons des équipements entièrement sur-mesure et parfaitement alignés avec vos exigences.



Depuis 2007,

SAUTEC est un acteur de référence dans la conception et la fabrication de convoyeurs à bande et sauterelles.

Notre expertise multisectorielle et notre présence internationale, témoignent de notre capacité à délivrer des solutions fiables et innovantes. Des centaines de clients nous font confiance pour optimiser leurs opérations logistiques et moderniser leurs processus de manutention, faisant de nous un partenaire incontournable du secteur.



TAPIS ROULANT POUR GRAVATS

Le convoyeur léger de référence pour évacuer la terre et les gravats des endroits étroits et difficiles d'accès.



POLYVALENT ET PRATIQUE

Cette gamme de convoyeurs est adaptée pour les travaux en sous-sol ou dans les lieux très étroits. Une solution alternative et performante aux petits engins de chantier traditionnels qui facilite la manutention et le transfert des matériaux (gravats, terre, sable ...) en vrac sur vos chantiers.

LÉGER ET PORTABLE

Entièrement construit en aluminium, ce convoyeur offre un équilibre parfait entre robustesse et légèreté. Grâce à sa conception ingénieuse, il peut être facilement déplacé et positionné par une ou deux personnes selon la longueur.




DISPONIBLE EN LOCATION

Points forts

Poignées de manœuvres : permettent une bonne prise en main pour déplacer et positionner le convoyeur



Bande caoutchouc avec chevrons pour le convoyage de tous types de matériaux.



Tréteau pour assurer la stabilité du convoyeur et ajuster son angle d'inclinaison.



Passage de fourches pour faciliter les opérations de levage.



Roues rétractables pour simplifier le transport et le stockage du matériel.

Caractéristiques techniques



	Longueurs disponibles			
	3m	4m	5m	6m
Motorisation	Electrique monophasé 220V			
Largeur de la bande	400mm			
Type de bande	Bande caoutchouc avec chevrons			
Vitesse de la bande	2 vitesses : 20m/min et 32m/min			
Débit	90t/h	90t/h	90t/h	90t/h
Motoréducteur	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW
Dimensions de stockage	0,73m x 3,1m x 0,27m	0,73m x 4,1m x 0,27m	0,73m x 5,1m x 0,27m	0,73m x 5,9m x 0,27m
Angle maximum	55°	55°	55°	55°
Poids	≈ 123kg	≈ 138kg	≈ 153kg	≈ 168kg
Emission sonore	<60dB	<60dB	<60dB	<60dB

